

NXT 15



NOVÁ ÚROVEŇ NABÍJENÍ S NABÍJEČKOU NXT 15

NXT 15 je odolná, vysoce výkonná 15A nabíječka baterií určená pro všechny typy 12V baterií. Oceněvaná švédská technologie nabízí různé režimy, jako je rekondice, režim napájení a teplotní kompenzace, to vše zajišťuje rychlé a spolehlivé nabíjení a údržbu akumulátorů. Vhodná pro výkonná auta, lodě nebo rekreační vozidla.

KVALITA, KTEROU VÁM POSKYTUJE JEN CTEK

Představujeme nabíječku baterií NXT 15. Tento výkonný 15A nabíječ využívá oceněnou švédskou technologii a osvědčené know-how společnosti CTEK. NXT 15 spolehlivě nabíjí a udržuje 12V olověné i lithium-iontové baterie. Nabízí řadu praktických funkcí – režim desulfatace, obnovu hluboce vybitých baterií, režim stálého napájení 13,6 V a také vestavěný teplotní senzor, který zajišťuje optimální nabíjení v jakýchkoli podmínkách. Nabíječka je plně automatická, takže stačí připojit a nemusíte se o nic starat. Je bezpečná, bez jiskření a ideální pro výkonná vozidla, lodě, karavany, nákladní automobily a další stroje.

PROFESIONÁLNÍ VÝKON

Zažijte novou úroveň výkonu a péče o baterii s nabíječkou NXT 15. Tato pokročilá 15A nabíječka, určená pro všechny 12V baterie, je navržena tak, aby obstála i v náročných podmínkách. NXT 15 je robustní, promyšleně zkonstruovaná a vychází z osvědčené technologie CTEK. Poskytuje spolehlivé nabíjení pro jakékoli dopravní prostředky – ať už jezdí po silnici, nebo se pohybují na vodě.

- 15 A výkon pro rychlejší nabíjení a konzistentní výkon.
- Podporuje 12V olověné a lithiové* baterie (30-350 Ah).
- Režim napájení dodává konstantní výkon (13,6 V/15 A) pro podporu baterie.
- Automatická teplotní kompenzace pro extrémní počasí.
- Plně automatický, bez jiskření a s ochranou proti přepólování.
- Kompaktní design s robustními gumovými kabely.
- Patentované režimy desulfatace a regenerace obnovují životnost baterie.
- Pohodlné použití typu „připoj a zapomeň“.
- Podporováno 5letou zárukou pro naprostý klid.
- Oceněná švédská technologie pro bezkonkurenční výkon.

CTEK

NXT 15



TECHNICKÉ ÚDAJE

VSTUP	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.8 A
VÝSTUP	14.4/15.8/13.6 V, 15 A, olověné baterie 13.8 V/14.4 V/13.3 V, 15 A, LiFePO ₄
TYP NABÍJENÍ	8 fází, plně automatický nabíjecí cyklus
PRO BATERIE TYPU	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
NABÍJECÍ/UDRŽOVACÍ KAPACITA	30 Ah - 350 Ah
MINIMÁLNÍ NAPĚTÍ NABÍJENÉ BATERIE	2.0 V
ZPĚTNÝ ODBĚR PROUDU*	Méně než 1 Ah/měsíc
ZVLNĚNÍ**	Méně než 4 %
ZDROJ NAPÁJENÍ	220 V -> 12 V
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20 °C to +50 °C
TEPLOTNÍ KOMPENZACE	Externí senzor pro teplotní kompenzaci nabíjecího napětí.
CHEMIE BATERÍ	Olověné s kyselinou, Lithium-ion
STUPEŇ KRYTÍ	IP44
CHLAZENÍ	Větrák
ROZMĚRY(D x Š x V)	235 x 130 x 65 mm
HMOTNOST (NABÍJEČKA + KABELY)	1.8 kg
HMOTNOST BALENÍ	2.1 kg
ZÁRUKA	5 let

*) Zpětný proud je proud, který vybíjí baterii, pokud nabíječka není připojena k síti. Nabíječky CTEK mají velmi nízký zpětný proud.

**) Kvalita nabíjecího napětí a nabíjecího proudu je velmi důležitá. Vysoké zvlnění proudu zahřívá baterii, což má vliv na stárnutí kladné elektrody. Vysoké zvlnění napětí by mohlo poškodit další zařízení připojená k baterii. Nabíječky baterií CTEK produkují velmi čisté napětí a proud s nízkým zvlněním.

ZARUČENÁ KVALITA CTEK

Zákaznická podpora CTEK je připravena zodpovědět všechny otázky týkající se nabíjení a produktů CTEK. Bezpečnost, jednoduchost a flexibilita charakterizují všechny produkty a řešení vyvinuté a prodávané společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 70 zemí po celém světě a je spolehlivým OEM dodavatelem pro nejprestižnější automobily a výrobce motocyklů.

Více informací naleznete na www.ctek.com

Všecké produkty a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení spolehlivosti, funkce nebo designu. V případě chyby produktu si vyhrazujeme právo produkt zkontrolovat a ověřit závadu. Všecké vrácení produktů podléhá našim standardním záručním podmínkám.

CTEK