

 **Profesionální tester baterií s velmi přesným měřením a intuitivním barevným displejem.**

KOMPLEXNÍ TESTOVACÍ FUNKCE



Test baterií 6 a 12 V :

- Test napětí a stavu nabití.



Startér 6 a 12 V:

- Zkouška napětí při spuštění.



Alternátor 6 a 12 V:

- Testování napětí naprázdno a při zatížení a zvlnění proudu při zatížení.

POLIVALENTNÍ

■ Kompatibilní se 3 typy olovených akumulátorů od 7 do 240 Ah :

- VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL uzavřené baterie
- STANDARDNÍ TEKUTINA baterie
- Baterie START / STOP (EFB/AGM)

■ Provozní rozsahy :

CS	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				mezinárodní norma	lodní baterie
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ULTRA-PRECIZNÍ

- Automatická kompenzace venkovní teploty.
- Dynamické měření odporu minimalizuje vybíjení baterie a poskytuje spolehlivý výsledek, který není zkreslený vlivem :
 - povrchovým nábojem
 - parazitní spotřeby (světla, různé kontrolky atd.)
 - vadné kontakty (zoxidované svorky, uvolněná oka).

INTUITIVNÍ A BEZPEČNÝ

Battery Test	
STD: 400A	CCA
SOH: 100%	431A
SOC: 66%	12.33V
R : 6.77 mΩ	
GOOD-RECHARGE	

- 2,4palcový barevný displej.
- Výsledek je k dispozici za méně než 1 sekundu.
- Ihned proveďte nový test.
- Uloží poslední provedený test.
- Ochrana proti přepólování.



Rozhraní přeložené do 9 jazyků



			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION		
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE					
	6-12 V	7 > 240 Ah	•	• min 5 V	6 V 12 V	1 s	instant	•	8 x 1,8 x 13,4 cm	70 cm