

Vertikální nabíječka GYSFLASH 103.24 CNT FV je speciálně navržena pro montáž na stěnu nebo na automobilový výtah a je to nabíječka s vysokým výkonem 100 A a technologií invertoru. Umožňuje udržovat 6 V, 12 V, 16 V a 24 V vedení lithiové baterie ("standardní" lithium-iontové lithium-železo-fosfátové) na dokonale stabilizovaném napětí během diagnostických fází. Zajistí nejlepší nabíjecí cyklus doporučený pro údržbu nejmodernějších vozidel na trhu. Díky svému připojení přes USB je 100% přizpůsobitelná.

4 PROVOZNÍ REŽIMY

- Nabíjení:** pro 6, 12, 16 nebo 24 V olovené nebo lithiové akumulátory od 5 do 1200 Ah.
- Diagnostika:** podporuje až 100 A akumulátory vozidel v diagnostické fázi, v údržbářských dílnách.
- Showroom:** zajišťuje kompenzaci výkonu při použití elektrického příslušenství předváděcího vozidla. Řídí také optimální nabíjení akumulátoru.
- Tester:** Umožňuje kontrolu napětí akumulátoru, vyhodnocuje startovací systém (startovací akumulátor) a stav alternátoru vozidla.

100% CONNECTED

- Přes USB můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat nabíjecí režimy a profily.
- Konfigurační soubory na míru vaší aplikaci.
- Získání historie nabíjení a dat na USB flash disku a jejich použití v tabulkovém procesoru.
- Připojení dalších modulů (tiskárna, čtečka čárových kódů atd.) prostřednictvím speciální zásuvky pro moduly (SMC: Smart Module Connector).

VYNIKAJÍCÍ PRO NABÍJENÍ TRAKČNÍCH BATERIÍ

- Připojená nabíječka s nastavitelným napětím od 6 do 24 V GYSFLASH 103.24 CNT udržuje **všechny typy trakčních baterií (olověné nebo lithiové)**.
- 2 nabíjecí profily** (z 12 dostupných) a **konfigurace** vyvinutá inženýry Gys (ke stažení na webových stránkách) jsou určeny pro baterie vysokozdvizných vozíků, třeshňových sběračů, skrápěčů atd.

	Doba nabíjení trakční baterie závisí na její kapacitě				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Kapalinová (Ah)	490	680	900	1160	1500
GEL (Ah)	-	500	630	760	900

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkon olovených (gelových, AGM, kapalných, vápenatých atd.) a lithiových (lithium-iontových "standardních" lithium-železo-fosfátových) baterií.
- Specifická křivka nabíjení v **8 krocích** (olověné) nebo **9 krocích** (lithiové) bez obsluhy.
- Obnovuje hluboce vybité baterie > 2 V (automatické obnovení SOS).

TECHNOLOGIE A POKROČILÉ FUNKCE

- FV** Flexibilní Voltage, nabíječka pracuje s napájecím napětím v rozmezí 85 až 265 V.
- Kontrola a kalibrace kabelů.**
- Uzamčení,** zabraňuje riziku nesprávné manipulace, ideální pro garáže a výstavní haly.

BEZPEČNOST

GYFLASH 103.24 CNT chrání palubní elektroniku vozidla, chrání před neoprávněnou manipulací a díky integrovanému teplotnímu čidlu zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

DOPORUČENÁ INTUITIVNOST

- Kompaktní a robustní konstrukce s navijákem kabelu na přední straně a podložkami pro tlumení nárazů a vibrací.
- Volitelný nástěnný držák s posuvným systémem nebo magnetický (MagnetFix 50).



Dodáváno s:



Svorky
5m - 25mm²



Nástěnný
držák.



Intuitivní rozhraní
je k dispozici ve 22 jazycích.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



MagnetFix 50
029637



Kabel REMA
025714



Kabel NATO
025707

 50 / 60 Hz		 2,5 m	 V	 I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 › 240 V	3200 W		6/12 V	100 A	230 V : 100 A 110 V : 100 A	230 V : 79 A 110 V : 68 A	20 › 1200 Ah	1 V	30	5 m	25	ø M6	6,4	34 x 25,4 x 15	41 x 39 x 22,5 / 11
100 › 127 V	1500 W		24 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 95 A 110 V : 50 A	230 V : 72 A 110 V : 47 A									