

Vertikální nabíječka GYSFLASH 123.12 CNT FV je speciálně navržena pro montáž na stěnu nebo na automobilový výťah a je to nabíječka s vysokým výkonem 120 A s technologií invertoru. Umožňuje udržovat 12 V olověný nebo lithiový (lithium-iontový "standard" Lithium-Fer Phosphate) na dokonale stabilizovaném napětí během diagnostických fází. Zajistí nejlepší nabíjecí cyklus doporučený pro údržbu nejmodernějších vozidel na trhu. Díky svému připojení přes USB je 100% přizpůsobitelná.

## 4 PROVOZNÍ REŽIMY

- **Nabíjení:** pro 12 V olověné nebo lithiové akumulátory od 5 do 1500 Ah.
- **Diagnostika:** podporuje až 120 A akumulátory vozidel v diagnostické fázi, v údržbářských dílnách.
- **Showroom:** zajišťuje kompenzaci výkonu při používání elektrického příslušenství předváděcího vozidla. Rovněž řídí optimální nabíjení akumulátoru.
- **Tester:** Umožňuje kontrolu napětí akumulátoru, vyhodnocuje startovací systém (startovací akumulátor) a stav alternátoru vozidla.

## 100% CONNECTED

- Přes USB můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat nabíjecí režimy a profily.
- Konfigurační soubory na míru vaší aplikaci.
- Získání historie nabíjení a dat na USB flash disku a jejich použití v tabulkovém procesoru.
- Připojení dalších modulů (tiskárna, čtečka čárových kódů atd.) prostřednictvím speciální zásuvky pro moduly (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkon olověných (gelových, AGM, kapalných, vápenatých atd.) a lithiových (lithium-iontových "standardních" lithium-železo-fosfátových) baterií.
- Specifická křivka nabíjení v **8 krocích** (olověné) nebo **9 krocích** (lithiové) bez obsluhy.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2 V (automatické obnovení SOS).

## TECHNOLOGIE A POKROČILÉ FUNKCE

- **FV** Flexibilní Voltage, nabíječka pracuje s napájecím napětím v rozmezí 85 až 265 V.
- **Funkce "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjení po připojení baterie k nabíječce.
- **Funkce "Auto-Restart"** v případě výpadku proudu s pamětí nastavení.
- **Kontrola a kalibrace kabelů.**
- **Uzamčení,** zabraňuje riziku nesprávné manipulace, ideální pro garáže a výstavní haly.
- K dispozici je až **12 nabíjecích profilů**, včetně profilu Easy pro zjednodušené nabíjení vhodného pro všechny olověné akumulátory.

## BEZPEČNOST

- **Ochrana palubní elektroniky vozidla:** ochrana proti zkratu, přepólování a přebíjení. Systém prevence proti jiskření.
- **Vyměnitelné pojistky**, které chrání před zneužitím.
- **Teplotní čidlo,** které zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

## DOPORUČENÁ INTUITIVNOST

- Kompaktní a robustní konstrukce s navijákem kabelu na přední straně.
- Podložky pro tlumení nárazů a vibrací.
- Volitelný nástěnný držák s posuvným systémem nebo magnetický (MagnetFix 50).



Dodává se s:



Svorcky  
5 m - 25 mm²



Nástěnný  
držák.

x2 x2



Intuitivní rozhraní  
je k dispozici ve 22 jazycích.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



MagnetFix 50  
029637



Kabel REMA  
025714



Kabel NATO  
025707

50/60 Hz		V	I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> , I <sub>U</sub>	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A						120 A							